

LUCY 22

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20° C	moc [W] 75/65/20° C	moc [W] 90/70/20° C	proponowana moc grzałki
827	300	45-55	60-70	270	4,7	2,5	129	215	298	300
827	400	45-55	60-70	370	5,7	3,3	173	288	396	300
827	500	45-55	60-70	470	6,7	3,9	216	360	495	300
827	600	45-55	60-70	570	7,6	4,5	259	432	594	300
1123	300	45-55	60-70	270	6,3	3,5	289	481	601	400
1123	400	45-55	60-70	370	7,6	4,5	317	529	671	400
1123	500	45-55	60-70	470	8,9	5,2	349	582	739	600
1123	600	45-55	60-70	570	10,2	6,0	384	640	812	600
1456	300	45-55	60-70	270	8,2	4,9	373	621	850	600
1456	400	45-55	60-70	370	9,9	5,8	410	683	892	800
1456	500	45-55	60-70	470	11,6	6,8	451	751	953	800
1456	600	45-55	60-70	570	13,3	7,7	496	826	1049	800